



HUSQVARNA K 770

LEGENDARNA WSZECHSTRONNA PRZECINARKA SPALINOWA

Do większości prac przy cięciu w budownictwie, kultowa spalinowa przecinarka K 770 jest doskonałym wyborem.

Husqvarna K 770 to potężna, uniwersalna przecinarka z funkcjami, które czynią ją jedną z najlepszych na rynku. Półautomatyczny system SmartTension™ pozwala na optymalne przeniesienie mocy, minimalne zużycie i maksymalną trwałość pasa. Niska masa przecinarki, doskonały stosunek mocy do wagi, niezawodne uruchamianie oraz wyjątkowo niskie wibracje to mniejsze obciążenie i maksymalną wydajność. Odpowiednia do prac drogowych, K 770 może być używana z wózkiem KV 7, co ułatwia cięcie po linii prostej lub krzywej oraz blisko krawężnika.

CECHY



PÓLAUTOMATYCZNY NACIĄG PASKA

Zapewnia optymalny naciąg pasa przy minimalnej ręcznej regulacji, poprawiając wydajność i trwałość.



WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

Ulepszona wydajność silnika zapewnia większą moc bez zwiększania zużycia paliwa, co skutkuje lepszym stosunkiem mocy do masy.*



CZYSTSZA PRACA

Bardziej wydajny silnik, zredukowana emisja węglowodorów podczas pracy (g/kWh) o 25% w porównaniu z poprzednią wersją. Oznacza to czystsze działanie w zamkniętych obszarach.*



NISKIE WIBRACJE

Większy komfort i kontrola użytkownika, zmniejszone zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania.

*Twierdzenia dotyczące poprawionej wydajności silnika, większej mocy i lepszego stosunku mocy do masy opierają się na porównaniu z poprzednią wersją przecinarki Husqvarna K 770II, a mianowicie modelem Husqvarna K 770.

DANE TECHNICZNE

	K 770 14" 1" / 20 mm 970 85 03-01	K 770 12" 1" / 20 mm 970 85 03-02
SILNIK		
Moc wyjściowa	3.9kW	3.9kW
Maksymalne obroty silnika	9.300 rpm	9.300 rpm
Prędkość przy maksymalnej mocy	9.000 rpm	9.000 rpm
Cylindry	1	1
Ilość suwów	2-suwowy	2-suwowy
Emisja gazów (CO ₂ EU V)	711 g/kWh	711 g/kWh
Zasilanie	Benzyna	Benzyna
WYPOSAŻENIE TNĄCE		
Głębokość cięcia, maks	125 mm	100 mm
Średnica tarczy, maks	350 mm	300 mm
Otwór tarczy	25.4/20 mm	25.4/20 mm
Grubość tarczy, maks	5 mm	5 mm
Prędkość obwodowa, maks	90 m/s	80 m/s
Chłodziwo	Woda	Woda
WYMIARY		
Długość produktu	605 mm	605 mm
Szerokość produktu	225 mm	225 mm
Wysokość produktu	415 mm	391 mm
Waga (bez tarczy tnącej)	10.1 kg	10 kg
Długość opakowania	700 mm	700 mm
Szerokość opakowania	250 mm	250 mm
Wysokość opakowania	430 mm	430 mm
Waga z opakowaniem	11.100 g	11.000 g
DŹWIĘK I HAŁAS		
Gwarantowana moc akustyczna (LWA)	115 dB(A)	115 dB(A)
Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora	101 dB(A)	101 dB(A)
WIBRACJE		
Poziom drgań/przedni uchwyt	2 m/s ²	2.1 m/s ²
Poziom drgań/tylny uchwyt	2.3 m/s ²	2.3 m/s ²

POWIĄZANE PRODUKTY



WÓZEK KV 7

Art.nr: 587 76 84-01



ZBIORNIK NA WODĘ WT 60i

Art.nr: 548 73 83-01



ZBIORNIK NA WODĘ WT 15i

Art.nr: 599 58 23-01



ZBIORNIK NA WODĘ WT 10 MP

Art.nr: 536 08 98-01



ZESTAW KÓŁEK 760/970/1260/1270

Art.nr: 589 33 43-01

 **Husqvarna**[®]

husqvarnaconstruction.com