



NOWOŚĆ



Agregat prądotwórczy F 8001 iSA

Nr art. 35029

Charakterystyka

- Stabilna częstotliwość 50 Hz
- Inwerterowa technologia
- Regulacja napięcia $\pm 1\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 3\%$
- Ultra cichy 95 dB(A)
- Tylko 105 kg
- Gotowość do pracy w trybie ręcznym i automatycznym
- Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia
- Funkcja ładowania akumulatora
- Rozruch elektryczny
- Odbiór pełnej mocy agregatu z jednego gniazda 32A

Parametry techniczne

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Napięcie | 230 V |
| Moc maksymalna | 7,5 kW |
| Moc znamionowa | 6,8 kW |
| Prąd znamionowy | 29,6 A |
| Silnik | Rato |
| Model | R 420 D-Vi |
| Pojemność | 420 cm ³ |
| Chłodzenie | Powietrze |
| Cylindry | 1 |
| Takt | 4 |
| Miska oleju | 1,1 L |
| Rozruch | Manualny + rozrusznik |
| Paliwo | Benzyna |
| Zbiornik | 20,3 L |
| Spalanie (moc 50 / 100 %) | 2,5 / 3,8 L / h |
| Hałas Lwa | 95 dB(A) |
| Waga | 105 kg |
| Długość | 870 mm |
| Szerokość | 725 mm |
| Wysokość | 685 mm |

Wyposażenie standardowe

- Gniazdo 230 V 32 A
- 2 gniazda 230 V 16 A
- Gniazdo USB
- Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Sygnalizacja przeciążenia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju
- Przyłącze do automatyki z układem SZR
- Zestaw transportowy
- Akumulator rozruchowy

Wyposażenie opcjonalne i serwisowe

- Automatyka z układem SZR Nr art. 36879
- Pakiet serwisowy (filtr powietrza, świeca zapłonowa, olej silnikowy) Nr art. 36726
- Wąż do spalin Nr art. 15896
- Adapter do węża spalin Nr art. 36993

Normy i Dyrektywy

- **2000/14/WE**
Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- **2006/42/WE**
Dyrektywa Maszynowa
- **2014/35/UE**
Dyrektywa Niskiego Napięcia
- **2014/30/UE**
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej