

CMT12

ELEKTRONICZNA REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
Od 10.000 do 30.000 RPM.

FUNKCJA ANTYRESARTOWA

zapobiega ponownemu uruchomieniu silnika po przerwie w zasilaniu

PRECYZYJNA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI FREZOWANIA I SZYBKIEGO DOCISKU

ALUMINIOWY KORPUS I WYTŁĄCZANA SKALA

WTYCZKA TYPU F

Długość przewodu zasilającego 3m.

SZYBKA WYMIANA SZCZOTEK

bez demontażu całej frezarki.
Część zamienna: CMT12-21

ERGONOMICZNY UCHWYT

SZYBKA WYMIANA NARZĘDZI



OPIS

SYMBOL

710W Frezarka ręczna

CMT12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Moc710 Watt
- Moc wejściowa.....220/230 V (50/60 Hz)
- Prędkość bez obciążeń10000-30000 RPM
- Głębokość frezowania.....0-40 mm
- Otwór w płycie podstawy.....Ø29 mm
- Możliwe rozmiary tulei.....Ø6.35-8 mm
- Długość przewodu zasilającego.....3 m
- Waga narzędzia.....1.9 kg

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- Frezarka ręczna CMT12 710W
- Prowadnica równoległa
- Prowadnica trymera
- Odcąg pyłu
- 2 klucze do łatwej wymiany frezów (13 mm i 22 mm)
- Tuleje zaciskowe Ø6 mm, Ø6.35 mm i Ø8 mm
- Zestaw szczotek
- 1 rok gwarancji
- Instrukcja (w 8 językach)



Części zapasowe



CMT12-060 – Tuleja zaciskowa Ø6mm
CMT12-064 – Tuleja zaciskowa Ø6.35mm
CMT12-080 – Tuleja zaciskowa Ø8mm

CMT12-21 Para szczotek

Opcjonalnie



CMT12-A1
Podstawa uchylna

CMT12-A2
Podstawa do obróbki wgłębnej